ООО "СВІТ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ"
Украина, 03062, г. Киев, пр-т Победы 67, корп.S
тел.+38 (044) 229-49-45, 205-37-08, факс 205-37-09 (10)
www.sbt-ltd.com.ua
E-mail: inbox@sbt-ltd.com.ua

Инструкция по использованию Пистолета для герметика Air Pro CG2033M-13

Этапы для распыления:

1. снимите переднюю крышку
2. срежьте край силиконовой трубки
3. зафиксируйте силиконовую трубку в форсунке
4. затем вставьте в алюминиевую трубку и прикрутите
5. вставьте воздушный шланг в устройство для быстрого соединения
6. откройте передний регулятор примерно на 1/3
7. подключите давление воздуха и попробуйте распылить на бумагу
8. один способ – распыление, другой способ – завинтить задний регулятор до тех пор, пока не будет достигнуто необходимое

Как чистить пистолет:

1. демонтируйте передний воздушный шланг (только задвиньте красный пластик назад, затем легко вытащите шланг)
2. снять переднюю крышку с Алюминиевой трубки
3. вынуть силиконовую трубку
4. закрыть распылительную насадку на задней части алюминиевой трубки и подсоединить воздушный шланг. Полностью открыть регулятор
5. задний регулятор должен быть открыт полностью, затем подключить давление воздуха
6. распылите излишки силикона в форсунке
7. демонтировать форсунку
8. использовать угловой гаечный ключ для демонтажа форсунки
9. используйте кисть, смоченную в моющем средстве, чтобы очистить насадку для клея
10. используйте кисть, смоченную в моющем средстве, чтобы очистить форсунку
11. используйте кисть, смоченную в моющем средстве, чтобы очистить воздушную форсунку
12. используйте кисть, смоченную в моющем средстве, чтобы очистить переднюю крышку.

Этапы заполнения емкости:

1. демонтируйте передний воздушный шланг (просто надавите на красный пластик, затем легко вытащите шланг)
2. снимите переднюю крышку
3. выключить передний регулятор
4. выключить задний регулятор

5-1. срежьте край силиконовой трубки
5-2. зажмите верхнюю часть клея пальцами, затем отрежьте край упаковки с силиконом
6-1. закройте клеевую насадку и вставьте ее в алюминиевую трубку, после чего шток толкателя отодвинется
6-2. Зажмите верхнюю часть клея пальцами и наденьте насадку-саше на верх упаковки, затем замените прокладку на уплотнительное кольцо.
7-1. закройте крышку
7-2. вставить упаковку и клеевую насадку в алюминиевую трубку. Затем закройте крышку
8-1. подключите давление воздуха и включите задний регулятор медленно, для использования
8-2. подключите давление воздуха и медленно включите задний регулятор, чтобы использовать в нужном вам режиме